

Model 3E



Funcities

0 Fail secure	4 Fail safe	6 Fail secure met monitoring	8 Fail safe met monitoring
------------------	----------------	---------------------------------	-------------------------------

Kenmerken



Elektrische informatie	10-30V AC/DC
Continu werkende AC	ED 100%
Continu dienst DC	ED 100%
Tijdelijke spanningsonderdrukker (TVS)	ja
Nominale weerstand	8,5 Ω
Stroomverbruik AC (start)	0,94A...10V / 0,10A...12V 0,65A...24V / 0,47A...30V
Stroomverbruik AC (onderhoud)	0,19A...10V / 0,16A...12V 0,14A...24V / 0,07A...30V
Stroomverbruik DC (start)	0,87A...10V / 1,05...12V 0,59A...24V / 0,52A...30V
Stroomverbruik DC (onderhoud)	0,14A...10V / 0,11A...12V 0,11A...24V / 0,05A...30V
Maximale zijwaartse druk op AC	12V-150 N 24V-180 N
Maximale zijwaartse drukop DC (gestabiliseerd)	12V-150 N 24V-180 N

Slotvangers



De diepte van de slotvanger	5,4mm
Verstelbaarheid van de slotvanger	3mm

Deksel



Soorten van deksels	Standaard deksel
---------------------	------------------

Bestelcode: 3E0V10-fail secure
3E4V10-fail safe
3E6V10-fail secure met monitoring
3E8V10-fail safe met monitoring